

# SBE/SR 90 T Datenblatt

Edelstahl, Triplex


Walsted Truck A/S

Flexible solutions

Typ	SBE/SR 90 T	
Kapazität	Q Belastung (LSP 600mm)	kg 1500
Antriebsart	Elektrisch (Batterie)	Batterie
Steuerungsart	Elektrische Servolenkung	
Gabelrad	Anzahl / Typ P = Polyurethan	(4x) P
Antriebsrad	Anzahl / Typ V = Vulkollan	(2x) V
Wenderadius	Wa (ohne Plattform)	mm 1561
Wenderadius	Wa (mit Plattform)	mm 2001
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (ohne Plattform)	mm 2253
Fahrwegbreite	AST Mit Palette 800 x 1200 (mit Plattform)	mm 2693
Geschwindigkeiten	Fahren, unbeladen/beladen	km/h 6/5,4-(11,5/8,5**)
Steigfähigkeit	Unbeladen/beladen	% 10/10
Eigengewicht	Ohne. Batterie	kg 1050
Bremsen	Betriebsbremse	Elektrisch
	Feststellbremse	Elektrisch
Batterie	Typ Panzerplatte, Rostfrei	Rohrzell
	Kap. bei 5 Stunden Entladung	V/Ah 24/344
	Gewicht ca.	kg 262
Elektromotor	Fahrmotor Leistung/S2 min.	KW/min. 2x1,5/60
	Pumpenmotor Leistung/S3	KW/%. 3/-
Geschwindigkeits-Regulierung		Stufenlos
Heben/Senken, Regulierung	Elektrisch	Stufenlos

\*\* mit Seitenschutz

Hubgerüst	h = Bauhöhe mast (mm)	h1 = Hub (mm)	h2 = Bauhöhe bei max hub (mm)	Frei hub (mm)	Kapazität bei 600mm LSP (kg)
Triplex	1716	3500	3897	1264	1200
	1882	4000	4397	1430	800
	1949	4200	4597	1497	750
	2016	4400	4797	1564	700



Änderungen vorbehalten.

\*Ohne Plattform.