

EHLR 95 Datablad

Rustfri

Walsted Truck A/S

Flexible solutions

| Type | | | EHLR 95 |
|----------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| Kapacitet | Q belastning (jævnt fordelt) | kg | 2500 |
| Drivmiddel | Elektrisk (batteri) | | Batteri |
| Styringstype | Elektrisk servostyring | | |
| Gaffel hjul | P = Polyuretan (enkelt eller bogie) | | (2 ell. 4x) P |
| Drivhjul | Antal / type V = Vulkollan | | (2x) V |
| Venderadius | Wa (u. platform) | mm | 1821 |
| Venderadius | Wa (m. platform) | mm | 2265 |
| Manøvrengangbredde | AST V. palle 800 x 1200 (u. platform) | mm | 2198 |
| Manøvrengangbredde | AST V. palle 800 x 1200 (m. platform) | mm | 2640 |
| Hastigheder | Kørsel ubelastet/lastet | km/t | 6/5,4-(11,5/8,5**) |
| Stigningsevne | Ubelastet/lastet | % | 10/10 |
| Egenvægt | Excl. batteri | kg | 600 |
| Bremser | Betjeningsbremse | | Elektrisk |
| | Parkeringsbremse | | Elektrisk |
| Batteri | Type | | Rørcelle |
| | Kap. ved 5 timers afladning | V/Ah | 24/344 |
| | Ca. vægt | kg | 262 |
| El-motor | Køremotor effekt/S2 min. | KW/min. | 2x1,5/60 |
| | Pumpemotor effekt/S3 | KW/%. | 2,2/- |
| Hastighedsregulering | | | Trinløs |

Ret til ændringer forbeholdes

** med førerbeskyttelse

*uden ståplatform.

